



SPEZIAL-FOLIENKLEBEBAND TRAUCO GRÜN

Produktdatenblatt

Technische Daten

Prüfung	Norm	Einheit	Soll
Banddicke	DIN EN 1942	mm	0,33 - 0,37
Reißdehnung	DIN EN 14410	%	> 150
Bruchkraft	DIN EN 14410	N/cm	> 15
Klebkraft auf Stahl	DIN EN 1939 Stand 11/96	N/cm	> 15
Temperaturbeständigkeit	-	°C	-40 bis +80
Verarbeitung	-	°C	> -10





Bauen · Wohnen · Garten

SPEZIAL-FOLIENKLEBEBAND TRAUCO GRÜN

Produktdatenblatt

Klebebandaufbau:

Träger: PE Folie 70 µm, grün
Gelege: weiß, orthogonal
Klebstoff: Acrylat
Abdeckung: gelbes PE-Papier, eins. silikonisiert

Produktmerkmale:

- Klebeband mit einem Spezialklebstoff für hervorragende Haftung auf Folien im Baubereich
- Extrem aggressiver, baustellenfreundlicher Klebstoff
- Handreißbare, armierte Spezialfolie mit sehr guter Dehnbarkeit
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit
- Ausgezeichnete Wasserdampfsperre
- Acrylatklebstoff mit hervorragender Alterungsbeständigkeit
- Lösemittelfreier Klebstoff

Anwendungen / Einsatzgebiete:

Für die luftdichte Verklebung von überlappenden Dampfbremsen und Unterspannbahnen gemäß DIN 4108-7. Durch das gute Dehnungsverhalten speziell geeignet für das flexible Abkleben an Durchdringungen von Rohren, Leitungen oder Dachbalken. Gut geeignet für verschiedene glatte bis leicht raue Untergründe wie z. B. Folien, Vliese oder Aluminium.

Lagerung:

Bei ca. 15 °C bis 30 °C und max. 65 % rel. Luftfeuchtigkeit. Dieses Merkblatt berät unverbindlich ohne Gewährübernahme. Die angeführten Verarbeitungshinweise sind den jeweiligen Gegebenheiten anzupassen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und Anwen-

dungsmöglichkeit durch Eigenversuche zu prüfen, um Fehlschläge zu vermeiden, für die wir keine Haftung übernehmen. Technische Änderungen vorbehalten.

Hersteller:

Bowcraft GmbH
Lilienthalstraße 51-53
64625 Bensheim

Vertrieb:

TRAUCO AG
Kirchweg 1
26629 Großefehn

Telefon: 0 49 43 / 209 - 0

E-Mail: info@trauco.de
Internet: www.trauco.de