



# SPEZIAL-PAPIERKLEBEBAND TRAUCO GELB

## Produktdatenblatt

### Technische Daten

Prüfung	Norm	Einheit	Soll
Banddicke	DIN EN 1942	mm	0,39 - 0,42
Reißdehnung	DIN EN 14410	%	> 5
Bruchkraft	DIN EN 14410	N/cm	> 70
Klebkraft auf Stahl	DIN EN 1939 Stand 11/96	N/cm	> 15
Temperaturbeständigkeit	-	°C	-40 bis +100
Verarbeitung	-	°C	> -5





Bauen · Wohnen · Garten

# SPEZIAL-PAPIERKLEBEBAND

## TRAUCO GELB

### Produktdatenblatt

#### **Klebebandaufbau:**

Träger: Spezialpapier  
Klebstoff: Acrylat  
Abdeckung: silikonisiertes Papier

#### **Produktmerkmale:**

- Klebeband mit einem Spezialklebstoff für hervorragende Haftung auf Folien im Baubereich
- Extrem aggressiver, baustellenfreundlicher Klebstoff
- Handreißbares Spezialpapier
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit
- Acrylatklebstoff mit hervorragender Alterungsbeständigkeit
- Lösemittelfreier Klebstoff

#### **Anwendungen / Einsatzgebiete:**

Für die luftdichte Verklebung von überlappenden Dampfbremsen und Dampfsperren gemäß DIN 4108-7 sowie für Stoßverklebungen von OSB-Platten. Gut geeignet für verschiedene glatte bis leicht raue Untergründe wie z. B. Folien, Vliese oder Aluminium.

#### **Lagerung:**

Bei ca. 15 °C bis 30 °C und max. 65 % rel. Luftfeuchtigkeit.

Dieses Merkblatt berät unverbindlich ohne Gewährübernahme. Die angeführten Verarbeitungshinweise sind den jeweiligen Gegebenheiten anzupassen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeit durch Eigenversuche zu prüfen, um Fehlschläge zu vermeiden, für die wir keine Haftung übernehmen. Technische Änderungen vorbehalten.

#### **Hersteller:**

Bowcraft GmbH  
Lilienthalstraße 51-53  
64625 Bensheim

#### **Vertrieb:**

TRAUCO AG  
Kirchweg 1  
26629 Großefehn

Telefon: 0 49 43 / 209 - 0

E-Mail: [info@trauco.de](mailto:info@trauco.de)  
Internet: [www.trauco.de](http://www.trauco.de)